



Mobiele kachels

Elektrisch

Toepassing

Elektrische kachels vinden hun toepassing op vele plaatsen waar warmte noodzakelijk is en stroom voorhanden. O.a. in de bouw, bij schilderbedrijven en voor het verwarmen van kleinere ruimten zijn elektrische kachels uitermate geschikt. Er zijn modellen met een ingebouwde thermostaat of met thermostaataansluiting voor automatische temperatuurbewaking.

Capaciteit

2,5 t/m 18 kW.

Aansluitspanning

230 V en 400 V.

Kenmerken

- 100% schone warmte zonder vocht
- Hoge warmtestraling door achterliggende spiralen in een lange ronde buis
- Veilige koele buitenzijde door dubbele ommanteling en nakoelthermostaat (geen warmteschade aan verse vloeren).

A-merken

REMKO



Mobiele kachels

Propanagas

Toepassing

Gasgestookte kachels worden toegepast om goed geventileerde ruimten te verwarmen, daar waar het geen bezwaar is wanneer er vocht in de lucht komt. De kachels worden door gas verwarmd, waarbij de ventilatormotor door elektriciteit wordt aangedreven. Tevens zijn sommige typen geschikt voor gewasdroging.

Capaciteit

12 t/m 100 kW.

Aansluitspanning

230 V.

Kenmerken

- Goede verbranding
- Regelbare capaciteit aan de kachel
- Gasslang met slangbreukbeveiliging en kabel met trekbeveiliging
- Omhoog gerichte uitblaasconus (geen warmteschade aan de vloer)
- Tevens leverbaar met thermostaataansluiting voor automatische temperatuurbewaking.

A-Merken

REMKO



Mobiele kachels

Olie

Toepassing

Oliegestookte kachels zijn te verkrijgen in direct gestookte en indirect gestookte uitvoering met een schoorsteenaansluiting voor afvoer van rookgasen. Hierdoor wordt 100% schone en droge lucht de ruimte ingeblazen. Ze worden gebruikt tijdens bouwwerkzaamheden, maar vinden ook hun toepassing bij het tijdelijk verwarmen van fabriekshallen en tenten.

Capaciteit

18 t/m 385 kW.

Aansluitspanning

230 V en 400 V.

Kenmerken

- De meeste indirecte modellen hebben een speciale ventilator voor het aansluiten van hetelucht slangen van 35 m (CLK-modellen) tot wel 100 m lengte (HTL-modellen).

A-Merken

REMKO



Stationaire kachels

Toepassing

Voor het goed verwarmen van fabriekshallen, opslaghallen, showrooms en sporthallen op olie, propaan of aardgas.

Capaciteit

18 t/m 495 kW.

Aansluitspanning

230 V en 400 V.

Kenmerken

- Geluidsarme kachels voor o.a. gebouwen en werkplaatsen
- Branderkamer met RVS warmtewisselaar
- Hoog stookrendement (93%)
- Meervoudige uitblaaskop met verstelbare roosters
- Tevens leverbaar als wandmodel.

A-Merken

REMKO

